CIRCUIT

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES



Modèle	Code
Pack Control Prim	2218
Sonde d'ambiance	23377
Sonde doigt de gant*	23378
Sonde extérieure	23379

^{*}Doigt de gant laiton 15/21 inclus





PACK CONTROL PRIM

Régulateur universel pour toutes les applications de chauffage et rafraichissement. Il possède un webserver intégré, permettant un paramétrage rapide et convivial.

- ▶ 21 configurations chauffage paramétrables
- Surveillance en ligne des états des entrées et des sorties
- Programmes horaires et calendriers intégrés
- Pilotage des actionneurs en 2 ou 3 points
- Communications ModBus intégrée
- Nombreuses entrées-sorties
 - ▶ 4 entrées sondes + 2 entrées 0-10 V
 - ▶ 3 contacts secs sans potentiel
 - ► 6 sorties relais 8A + 2 relais 2A
 - ▶ 4 sorties 0-10V
- Façade avant munie de :
 - ► Écran 4 lignes de 20 caractères chacune
 - ► Clavier 5 touches pour le paramétrage
 - ▶ 3 LED de signalisation, notamment défaut
 - ► Connecteur USB pour la sauvegarde et la programmation
- Mémorisation des 1000 derniers événements survenus

SUR DEMANDE

- Autres types de sondes
- Autres accessoires
 - hydrauliques
 - Pressostat
 - Pressostat différentiel
 - Contrôleur de pression
 - Contrôleur antigel
 - Vannes 2 et 3 voies

ACCESSOIRES

Vannes dynamiques de régulation et d'équilibrage

- Modèles à raccords filetés PN25
- ► DN10 à DN50 30 à 11500 l/h
- ► Avec ou sans prise de pression
- ► Raccords mâle/mâle ou femelle/femelle
- ► Servomoteur thermique ou électrique
- Modèles à bride PN16/25
 - ▶ DN50 à DN300 2480 à 600.000 l/h
 - Avec prises de pression
 - Servomoteur électrique

GARANTIES

Régulateur : 1 an

Vannes et servomoteurs : 2 ans