

NOUVEAU



PACK CONTROL PRIM

Régulateur universel pour toutes les applications de chauffage et rafraîchissement. Il possède un webservice intégré, permettant un paramétrage rapide et convivial.

- ▶ 21 configurations chauffage et 25 configurations rafraîchissement, paramétrables
- ▶ Surveillance en ligne des états des entrées et des sorties
- ▶ Programmes horaires et calendriers intégrés
- ▶ Pilotage des actionneurs en 2 ou 3 points
- ▶ Communications ModBus intégrée
- ▶ Nombreuses entrées-sorties
 - ▶ 4 entrées sondes + 2 entrées 0-10 V
 - ▶ 3 contacts secs sans potentiel
 - ▶ 6 sorties relais 8A + 2 relais 2A
 - ▶ 4 sorties 0-10V
- ▶ Façade avant munie de :
 - ▶ Écran 4 lignes de 20 caractères chacune
 - ▶ Clavier 5 touches pour le paramétrage
 - ▶ 3 LED de signalisation, notamment défaut
 - ▶ Connecteur USB pour la sauvegarde et la programmation
- ▶ Mémorisation des 1000 derniers événements survenus

SUR DEMANDE

- ▶ Autres types de sondes
- ▶ Autres accessoires
 - hydrauliques
 - Pressostat
 - Pressostat différentiel
 - Contrôleur de pression
 - Contrôleur antigel
 - Vannes 2 et 3 voies

Modèle	Code
Pack Control Prim	2218
Sonde d'ambiance	23377
Sonde doigt de gant	23378
Sonde extérieure	23379

SUR DEVIS



ACCESSOIRES

Vannes dynamiques de régulation et d'équilibrage

- ▶ Modèles à raccords filetés PN25
 - ▶ DN10 à DN50 – 30 à 11500 l/h
 - ▶ Avec ou sans prise de pression
 - ▶ Raccords mâle/mâle ou femelle/femelle
 - ▶ Servomoteur thermique ou électrique
- ▶ Modèles à bride PN16/25
 - ▶ DN50 à DN300 – 2480 à 600.000 l/h
 - ▶ Avec prises de pression
 - ▶ Servomoteur électrique

GARANTIES

Régulateur : **1 an**
Vannes et servomoteurs : **2 ans**